

Link do produktu: <https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/zestaw-grzewczy-elektra-mata-grzejna-md-160-160w-1m2-termostat-digi2p-p-624.html>



Zestaw grzewczy ELEKTRA: Mata grzejna MD 160, 160W, 1m2 + Termostat DIGI2p

Cena brutto	609,00 zł
Dostępność	Dostępny 1-3 dni
Numer katalogowy	MD160/1,0D2p
Producent	ELEKTRA Sp. J.

Opis produktu

W skład zestawu wchodzi jednostronnie zasilana mata grzewcza ELEKTRA MD 160 160W 1m2 dł.2m oraz termoregulator ELEKTRA DIGI2p wraz z czujnikiem temperatury podłogi.

Maty grzejne składają się z cienkiego przewodu grzejnego przymocowanego do siatki z włókna szklanego. System jest przeznaczony do zastosowań wewnętrznych i stanowi ogrzewanie bezpośrednie. Montaż bezpośrednio pod posadzką w elastycznym kleju lub w masie samopoziomującej.

Mata grzejna ELEKTRA MD 160/1,0

Opis	Opis techniczny
Typ	Mata grzejna MD 160/1,0
Wymiary	0,5m x 2,0m
Interfejsy grzejne	1m ²
Moc maty	160W
Moc jednostkowa	320W/m ²
Napięcie zasilania	230V
Głębokość maty	3,5mm
Min. temperatura instalowania	+5°C
Max. temperatura pracy	+28°C
Przewody przyłączeniowe	1 x 4N, 5x 0,5mm ²
Instalacja przewodów grzejnych	Ścieżki o średnicy 3,4mm, skręcanie, zasilany jednostronnie
Producent	ELEKTRA Sp. J.
Produkt systemowy (zob. 000)	0-387, 0-388
Wyrobek oznaczony	CE

Opakowanie zawiera:

- matę grzejną ELEKTRA
- rurkę instalacyjną do przewodów przyłączeniowych
- rurkę instalacyjną do czujnika temperatury
- pogłębioną puszkę instalacyjną Ø60 mm do regulatora temperatury
- kartę gwarancyjną
- obszerną broszurę/instrukcję montażu

Termoregulator DIGI2p

Regulator temperatury Elektra Digi2p jest regulatorem elektronicznym, wyposażonym w zbudowany na ciekłych kryształach ekran ułatwiający programowanie przy użyciu niewielkiej ilości przycisków.

Programowanie odbywa się poprzez przyporządkowanie jednemu z dni dowolnego programu. W programie przypisywane są wartości dla temp. dziennej i nocnej, a następnie wywołuje się je w odpowiednim dla użytkownika czasie.

Istnieje możliwość odczytania czasu pracy systemu grzejnego. Znając moc urządzenia oraz stawkę za kWh, z łatwością można wyliczyć koszt ogrzewania.

Opakowanie zawiera:
sterownik Digi2p
czujnik temp. podłogi z 2,5 m przewodem
dwie baterie AA (R6)
akcesoria do montażu
instrukcję montażu
Regulator przeznaczony jest do montażu natynkowego.

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania: 230V

Max. obciążenie: 8A

Zakres regulacji temperatury: 5°C do 30°C

Wymiary (wys. x szer. x gł): 85mm x 115mm x 30mm

Stopień ochrony: IP 30