Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 02:13

Link do produktu: https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/zestaw-grzewczy-elektra-mata-grzejna-md-160-560w-3-5m2-termostat-digi2p-p-629.html



Zestaw grzewczy ELEKTRA: Mata grzejna MD 160, 560W, 3,5m2 + Termostat DIGI2p

Cena brutto	**1 047,00 zł**
Dostępność	**Dostępny 1-3 dni**
Numer katalogowy	**MD160/3,5D2p**
Producent	**ELEKTRA Sp. J.**

Opis produktu

W skład zestawu wchodzi jednostronnie zasilana mata grzewcza ELEKTRA MD 160 560W 3,5m2 dł.7m oraz termoregulator DIGI2p wraz z czunikiem temperatury podłogi.

Maty grzejne składają się z cienkiego przewodu grzejnego przymocowanego do siatki z włókna szklanego. System jest przeznaczony do zastosowań wewnętrznych i stanowi ogrzewanie bezpośrednie. Montaż bezpośrednio pod posadzką w elastycznym kleju lub w masie samopoziomującej.

Mata grzejna ELEKTRA MD 160/3,5

Opis	Ogrzewanie elektryczne
Rodzaj	Ogrzewanie podłogowe
Typ Wymiary	Mata grzejna MD 160/3,5 0,5m x 7,0m
Powierzchnia grzejna	3,5m^2
Moc maty	560W
Moc jednostkowa	160W/m^2
Napięcie zasilania	230V
Grubość maty	3,9mm
Min. temperatura instalowania	+5°C
Max. temperatura pracy	+80°C
Przewody przyłączeniowe	3 x 4m; 3x 0,75mm^2
Rodzaj przewodu grzejnego	Dwużyłowy o średnicy 3,4mm, ekranowany, zasilany jednostronnie
Certyfikaty wyrobu	VDE, UL, B, GOST-R
Certyfikaty systemu wg ISO 9001	IS NET, PCBC
Wyrób oznakowany	CE

Opakowanie zawiera:

- matę grzejną ELEKTRA
- rurkę instalacyjną do przewodów przyłączeniowych
- rurkę instalacyjną do czujnika temperatury
- pogłębioną puszkę instalacyjną Ø60 mm do regulatora temperatury
- kartę gwarancyjną
- obszerną broszurę/instrukcję montażu

Termoregulator DIGI2p

Regulator temperatury Elektra Digi2p jest regulatorem elektronicznym, wyposażonym w zbudowany na ciekłych kryształach ekran ułatwiający programowanie przy użyciu niewielkiej ilości przycisków.

Programowanie odbywa się poprzez przyporządkowanie jednemu z dni dowolnego programu. W programie przypisywane są wartości dla temp. dziennej i nocnej, a następnie wywołuje się je w odpowiednim dla użytkownika czasie.

Istnieje możliwość odczytania czasu pracy systemu grzejnego. Znając moc urządzenia oraz stawkę za kWh, z łatwością można wyliczyć koszt ogrzewania.

Opakowanie zawiera:
sterownik Digi2p
czujnik temp. podłogi z 2,5 m przewodem
dwie baterie AA (R6)
akcesoria do montażu
instrukcję montażu
Regulator przeznaczony jest do montażu natynkowego.

DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilania: 230V
Max. obciążenie: 8A
Zakres regulacji temperatury: 5ºC do 30ºC
Wymiary (wys. x szer. x gł): 85mm x 115mm x 30mm
Stopień ochrony: IP 30