

Link do produktu: <https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/zestaw-grzewczy-elektra-mata-grzejna-md-160-560w-3-5m2-termostat-otn-1991-p-797.html>



Zestaw grzewczy ELEKTRA: Mata grzejna MD 160, 560W, 3,5m2 + Termostat OTN 1991

Cena brutto	1 096,00 zł
Dostępność	Dostępny 1-3 dni
Numer katalogowy	MD160/3,5OTN
Producent	ELEKTRA Sp. J.

Opis produktu

W skład zestawu wchodzi jednostronnie zasilana mata grzewcza ELEKTRA MD 160 560W 3,5m2 dł.7m oraz termoregulator ELEKTRA OTN 1991 wraz z czujnikiem temperatury podłogi.

Maty grzejne składają się z cienkiego przewodu grzejnego przymocowanego do siatki z włókna szklanego. System jest przeznaczony do zastosowań wewnętrznych i stanowi ogrzewanie bezpośrednie. Montaż bezpośrednio pod posadzką w elastycznym kleju lub w masie samopoziomującej.

Mata grzejna ELEKTRA MD 160/3,5

Opis	Opis techniczny
Typ	Mata grzejna MD 160/3,5
Wymiary	0,5m x 7,0m
Interfejsy grzejne	3,5m ²
Moc maty	560W
Moc jednostkowa	1120W/m ²
Napięcie zasilania	230V
Głębokość maty	3,5mm
Min. temperatura instalowania	-5°C
Max. temperatura pracy	180°C
Przewody przyłączeniowe	1 x 40, 5x 0,5mm ²
Instalacja przewodu grzejnego	Średnica o średnicy 3,4mm, skręcany, zasilany jednostronnie
Producent	ELEKTRA Sp. J.
Wydob. komponenty	cz

Opakowanie zawiera:

- matę grzejną ELEKTRA
- rurkę instalacyjną do przewodów przyłączeniowych
- rurkę instalacyjną do czujnika temperatury
- pogłębioną puszkę instalacyjną Ø60 mm do regulatora temperatury
- kartę gwarancyjną
- obszerną broszurę/instrukcję montażu

Termoregulator OTN 1991 z czujnikiem podłogowym

Elektroniczny regulator temperatury ELEKTRA OTN przeznaczony jest do sterowania systemami grzewczymi, w szczególności ogrzewaniem podłogowym. Posiada funkcję okresowej obniżki temperatury realizowanej poprzez sygnał podany z zewnętrznego zegara.

Opakowanie zawiera sterownik OTN, czujnik temperatury podłogi z 3m przewodem oraz instrukcję montażu. Regulator przeznaczony do montażu podtynkowego.

Możliwy montaż we wspólnej ramce.

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania: 230 V ~

Max. obciążenie: 16A, 230 V ~

Montaż: podtynkowy

Wbudowany wyłącznik: 1-polowy, 16A

Zakres regulacji temperatury: +5°C ÷ +40°C

Obniżka temperatury: o 5°C

Sterowanie obniżką temperatury: sygnałem napięciowym 230 V ~

Histeresa: 0,4K

Stopień ochrony: IP 20

Sygnalizacja pracy: LED

Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 80 x 80 x 50 mm

Certyfikaty wyrobu: B, GOST-R

Wyrób oznakowany: CE