

Link do produktu: <https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/zestaw-grzewczy-elektra-mata-grzejna-md-160-960w-6-0m2-termmostat-digi2p-p-633.html>



## Zestaw grzewczy ELEKTRA: Mata grzejna MD 160, 960W, 6,0m2 + Termostat DIGI2p

Cena brutto	<b>1 406,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny 1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>MD160/6,0D2p</b>
Producent	<b>ELEKTRA Sp. J.</b>

### Opis produktu

W skład zestawu wchodzi jednostronnie zasilana mata grzewcza ELEKTRA MD 160 960W 6,0m2 dł.12m oraz termoregulator DIGI2p wraz z czujnikiem temperatury podłogi.

Maty grzejne składają się z cienkiego przewodu grzejnego przymocowanego do siatki z włókna szklanego. System jest przeznaczony do zastosowań wewnętrznych i stanowi ogrzewanie bezpośrednie. Montaż bezpośrednio pod posadzką w elastycznym kleju lub w masie samopoziomującej.

#### Mata grzejna ELEKTRA MD 160/6,0

Opis	Opis techniczny
Typ	Maty grzejne MD 160/6,0
Wymiary	0,5m x 12,0m
Interfejs grzejny	6,0m <sup>2</sup>
Moc maty	960W
Moc jednostkowa	192W/m <sup>2</sup>
Napięcie zasilania	230V
Głębokość maty	3,5mm
Min. temperatura instalowania	+5°C
Max. temperatura pracy	+28°C
Przewody przyłączeniowe	1 x 4N, 5x 0,5mm <sup>2</sup>
Instalacja przewodu grzejnego	Skazywanie o średnicy 3,4mm, skręcanie, zasilany jednostronnie
Producent	ELEKTRA Sp. J.
Wydruk katalogowy	cz

Opakowanie zawiera:

- matę grzejną ELEKTRA
- rurkę instalacyjną do przewodów przyłączeniowych
- rurkę instalacyjną do czujnika temperatury
- pogłębioną puszkę instalacyjną Ø60 mm do regulatora temperatury
- kartę gwarancyjną
- obszerną broszurę/instrukcję montażu

#### Termoregulator DIGI2p

Regulator temperatury Elektra Digi2p jest regulatorem elektronicznym, wyposażonym w zbudowany na ciekłych kryształach ekran ułatwiający programowanie przy użyciu niewielkiej ilości przycisków.

Programowanie odbywa się poprzez przyporządkowanie jednemu z dni dowolnego programu. W programie przypisywane są wartości dla temp. dziennej i nocnej, a następnie wywołuje się je w odpowiednim dla użytkownika czasie.

Istnieje możliwość odczytania czasu pracy systemu grzejnego. Znając moc urządzenia oraz stawkę za kWh, z łatwością można wyliczyć koszt ogrzewania.

---

Opakowanie zawiera:  
sterownik Digi2p  
czujnik temp. podłogi z 2,5 m przewodem  
dwie baterie AA (R6)  
akcesoria do montażu  
instrukcję montażu  
Regulator przeznaczony jest do montażu natynkowego.

**DANE TECHNICZNE**

Napięcie zasilania: 230V

Max. obciążenie: 8A

Zakres regulacji temperatury: 5°C do 30°C

Wymiary (wys. x szer. x gł): 85mm x 115mm x 30mm

Stopień ochrony: IP 30